概述

LTM9908C/DC 是带 RS 485 通讯的 TVOC 监测仪，其中 LTM9908DC 带 LCD 显示，能同时显示 TVOC 及等效的 CO2 数据。

1.1 技术指标

型号		LTM-9908C	LTM-9908DC
结构	外形尺寸	100×80×25（mm）	
	显示方式	无	LCD 液晶显示
	结构形式	一体式	
TVOC	测量范围	0 ～ 17 ppm	
	分辨率	0.001ppm	
CO2(等效)	测量范围	0 ～ 9999 ppm	
	分辨率	1 ppm	
供电电压		6 -- 15VDC	
功耗		＜ 50mA	
安装方式		壁挂	
通讯方式		485 通讯	
软件		提供通讯协议和免费的测试软件 ltmcom34.exe	

重要提示：RS485 通讯为 MODBUS 协议的 ASCII 方式，通讯设置为 7 位数据位，2 位停止位，无校验

可应用现场

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理
生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产
消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室

面板（限 LTM9908DC）